

A VENDRE

PASTEURISATEUR F400 JS MASHINEN

25 000 euros

Pasteurisateur 2 chambre de pasteurisation tout inox + 4 chariots Inox avec roue

Cycle de pasteurisation et de refroidissement automatique g rer par automate sur PLC.

Pasteurisateur par aspersion d'eau chaude.

Le pasteurisateur est constitu  de 2 chambres de pasteurisation ou l'on introduit des chariots de produits (bouteilles, bocaux, f t inox...). Les 2 chambres de pasteurisation sont ind pendantes et peuvent fonctionner simultan ment.

Chaque chambre de pasteurisation est  quip e de 4 rampes d'aspersion d'eau avec des buses.

Chaque chambre de pasteurisation est  quip e d'une cuve d'eau (en dessous et derri re la chambre), d'une pompe et d'une r sistance.

Les cuves d'eau sont  quip es d'arriv e et de sortie d'eau ainsi que de sonde de niveau haut et bas.

La pompe au-dessus de chaque cuve aspire l'eau et l'envoie   travers une tubulure avec une r sistance  lectrique qui permet le chauffage de l'eau qui est ensuite envoy  dans les rampes d'aspersion qui elle-m me chauffe et refroidisse les produits.

Le refroidissement se fait par ajout d'eau froide dans les cuves d'eau.

Programmation :

Programmation de chaque chambre ind pendamment : temp rature et dur e de pasteurisation

Une sonde introduite dans une bouteille (ou un bocal ou un f t ou ...) identique au produit pasteuris  permet de contr ler la temp rature de pasteurisation au c ur produit.

La temp rature de pasteurisation est indiqu e sur le PLC

Puissance  lectrique des r sistances : 2 r sistance double de 10kw soit 40kw

Conditions :

La chambre de pasteurisation sera disponible fin 2023/d but 2024.

Prix au d part d'Argeles sur Mer : 25 000 euros

Conditions de paiement :

- 30%   la r servation soit 7 500 euros
- 70% au d part du mat riel soit 17 500 euros

La chambre de pasteurisation en fonctionnement peut  tre visit e et essay e.

Chambre de pasteurisation :



Chariots :