

SARL KAER 56450 THEIX : Vente matériel - Départ à la retraite

## **SALLE DE BRASSAGE PSS EUROTECH TOUTE EQUIPEE**

### **CUIVRE-INOX Année 2002 et 2016 avec 2 options à la vente**

**Option n°1 - Vente VERSION DE BASE 12 HL JOUR**

**ou**

**Option n°2 - Vente VERSION DE BASE avec EVOLUTION 2x12 HL JOUR**

---

#### **Option n°1 - Descriptif VERSION DE BASE 12 HL JOUR**

##### **Option n°1 : SALLE DE BRASSAGE CUIVRE 12 hl jour : 2 cuves double parois (extérieures cuivre-intérieures inox)**

→ 1 Cuve multifonctions : cuve Matière-Empâtage-Cuisson-Ebullition avec moteur neuf datant de juillet 2023 (très peu utilisé) équipée du Système whirlpool avec Conduit cheminée intérieur cuivre 3,40m extérieur inox 1,40m avec chapeau chinois inox.

→ 1 Cuve double fonctions : cuve Filtre Maische-Drêche et Eau chaude.

→ 1 Tableau de contrôles et de programmations du brassage.

→ 1 Escalier inox et Plateforme inox pour accès cuves et accès tableau de contrôles et de programmations du brassage : plateforme équipée d'1 évier-robinetterie inox sur base en cuivre.

##### **Sous la plateforme :**

→ 1 Pompe inox à vitesse variable pour transferts de cuve à cuve.

→ 1 Pompe inox à vitesse variable pour les transferts vers le fermenteur et pour la sanitation de la salle de brassage.

→ 1 procédé d'oxygénation du moût houblonné.

→ Tuyauterie inox.

→ 14 Electrovanes pilotées à partir du tableau sur la plateforme dont les 2 principales sont neuves.

→ 1 Echangeur à plaques.

→ 1 Réceptacle inox pour dédrêchage se positionnant sur la cuve cuivre Filtre.

→ 1 Raclette inox et 1 Pelle inox.

→ Divers accessoires inox de prélèvement du moût.

→ 1 chassis inox à la base de la salle de brassage avec 6 pieds réglables.

## Option n°2 - Descriptif VERSION DE BASE avec EVOLUTION = 2 x 12 HL JOUR

Cette version avec la cuve inox ébullition supplémentaire que nous avons rajoutée pour l'été 2016 permet de doubler la production jour si besoin en fonction de la demande ponctuelle et de la saison.

### Option n°2 : Tout le descriptif matériel de l'option n°1 de la VERSION DE BASE (ci-dessus)

+

### Option n°2 : 1 CUVE INOX EBULLITION 13 hl utile (volume total 19 hl)

→ Cuve Double Parois pour circuit de refroidissement (extérieur inox et intérieur inox) équipée du Système whirlpool.

→ Cuve avec Conduit cheminée intérieur inox 3,60m extérieur inox 1,40m avec chapeau chinois inox.

→ Tableau de contrôles et de programmations

→ Cuve équipée de 6 Electrovanes pilotées à partir d'un 2ème tableau de contrôles et de programmations sur la plateforme permettant de gérer toutes ses fonctions (programmation t° - réglage whirlpool - ouverture et fermeture des électrovannes - entonnement).

→ Cuve sur 3 pieds réglables individuellement.

Accès à la cuve et au tableau de programmations par l'escalier et plateforme.

### INFORMATIONS SUR L'ENSEMBLE DES 3 CUVES DE PRODUCTION

Nous vous proposons 2 options car il est possible en fonction de vos projets de faire l'acquisition de la version de base exclusivement ou de la version de base avec évolution.

---

## **Options complémentaires (Moulin à malt et Cuve eau)**

### **Descriptifs matériels pour compléter la salle de brassage**

**si besoin quelque soit l'option n°1 ou n°2**

### MOULIN A MALT INOX AVEC SYSTEME VIS SANS FIN (VIS A GRAINS)

Vis sans fin motorisée reliée directement à la cuve d'empâtage.

Réservoir inox du moulin à malt de 600 kg équipé d'un réceptacle conique de concassage.

Concasseur à double cylindres motorisé.

Réglage du calibre de la mouture.

## **CUVE INOX RESERVE EAU 12 h UTILE**

Cuve de stockage d'eau, double Parois pour circuit de refroidissement (extérieure inox et intérieure inox).

Equipée d'1 Pompe avec moteur pilotée à partir du tableau sur la plateforme.

Equipée d'1 Sonde de température : affichage t° et réglage t° si besoin à partir du tableau de commandes sur la plateforme.

Cuve sur 4 pieds inox réglables individuellement.

---